

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/ST10/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ACRYL PUTZ® ST10 START

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk na bazie gipsu do zastosowań wewnętrznych B2/20/2 do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków

3. Producent:

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA
Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
Polska

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

- 5a. Norma zharmonizowana:

EN 13279-1:2008 (PN-EN 13279-1:2009)

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień, klasa	A1	PN-EN 13279-1:2009
Izolacyjność od dźwięków powietrznych, dB	NPD	PN-EN 13279-1:2009
Opór cieplny, m ² K/W	NPD	PN-EN 13279-1:2009

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

8. W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor
ds. Zapewnienia Jakości

Małgorzata Grykiel

Małgorzata Grykiel

Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Brzeźnica, 16.02.2022 r.