

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 04/RG21/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ACRYL-PUTZ®RG21 REGULAR
Tynk wewnętrzny oparty na spoiwie organicznym

2. Numer typu, partii lub serii umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: **partie produkowane od 01 sierpnia 2013r , numer partii podany na opakowaniu produktu**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

gotowa do użycia biała gładź szpachlowa przeznaczona do przygotowywania idealnie gładkich ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem lub tapetowaniem, a także do montażu narożników aluminiowych i spoinowania płyt gipsowo-kartonowych

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

ACRYL-PUTZ® RG21 REGULAR GŁADŹ TYNKOWA WYKOŃCZENIOWA

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.

39-102 Lubzina 34a

5. W stosowanych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela

Nie dotyczy

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

System 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego , dla którego wydana została europejska ocena techniczna

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa C	PN-EN 15824:2010
Trwałość	NPD	PN-EN 15824:2010
Przewodność cieplna	$\lambda_{10,dry}$ 0,83 W/m-K (wartość tabelaryczna)	PN-EN 15824:2010
Adhezja	$\geq 0,3$ MPa	PN-EN 15824:2010

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Brzeźnica, 01.08.2013r
(miejsce i data wystawienia)

DYREKTOR
ds. Zarządzania Jakością
Małgorzata Barnas
Małgorzata Barnas

(nazwisko i stanowisko oraz podpis)

CE

PRODUCENT:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
39-102 Lubzina 34a
Zakład Produkcyjny:
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Oddział: 39-205 Pustków 604

13

EN 15824

Tynk wewnętrzny oparty na spoiwie organicznym

Adhezja: $\geq 0,3$ MPa

Trwałość: NPD

Przewodność cieplna: $\lambda_{10, dry}$ 0,83 W/m·K (wartość tabelaryczna)

Reakcja na ogień: Euroklasa C

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 04/RG21/2013