

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 09/KG31/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ACRYL PUTZ® KG31 KLEJ GIPSOWY

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej gipsowy do płyt zespolonych stosowanych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych

3. Producent: **Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.**

00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14496 : 2007 (EN 14496:2005) Kleje gipsowe do płyt do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 14496:2007
Przyczepność	≥ 0,06 MPa	PN-EN 14496:2007

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i nazwisko: **Małgorzata Grykiel**

Brzeźnica, dnia: 07.07.2017r

PEŁNOMOCNIK
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Małgorzata Grykiel
Małgorzata Grykiel

Podpis: